

Produktbeschreibung

Standard LED SI


Fahnen-Lichtmast zylindrisch, Doppelkammerprofil, innenliegende Hissvorrichtung

- Schlankes, statisch optimiertes Doppelkammerprofil
- Profilintegriertes LED Lichtband für effektvolle Wirkung (ab 3 Meter Höhe über Flur bis Masttop)
- Standardfarben LED: rot, grün, weiß, blau oder gelb (weitere Farben auf Anfrage)
- Innenliegende Hissvorrichtung mit Sicherheits-Seilklemme
- Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast
- Gewichtspack gegen Hochwehen der Fahne und für leichtes Einholen
- Mastbeschläge aus Edelstahl und hochwertigem Kunststoff
- Serienmäßig abschließbar
- OPTION: Fernsteuerung über Contoller für frei programmierbare Farb- und Lichtsteuerung


Technische Daten:

Material:	Aluminium, EN AW 6005 A
Mast-ø:	100 mm
Masthöhe über Flur:	6-10 m
Gewicht pro lfd. Meter:	~4,5 kg
Oberfläche:	Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1
Mastkopf:	oval, anthrazit
Anschlusswert:	230V Netzstrom (LED Transformator im Mast 230V (AC) / 12V (DC)
Lichtstärke:	1480 Lumen
Lichtleistung:	7,2W / m (36W / 5m)
Lichtdichte:	150 LED's / 5m Abstrahlwinkel 120°

Fahnen Konfektionierung:




Bodenhalterung:




KIK 100
(Kipphalterung)

Die Stromversorgung erfolgt durch Kabeldurchlass in Kipphalterung



Mastkopf



LED Lichtband



Hissseilschloss geöffnet



Hissseilschloss

