

Produktbeschreibung

Kompakt R


Fahnenmast zylindrisch, 2-teilig, Drehkopfausleger

- Abgesetztes Profil
- Stabile Steckverbindung der beiden Mastrohre
- Teleskopdrehkopfausleger serienmäßig
- Fahnenwechsel durch Legen des Mastes
- Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast
- Gewichtspack gegen Hochwehen der Fahne am Masten
- Mastbeschläge aus hochwertigem Kunststoff
- Kompakte Verpackung (max. 5 m) erlaubt einfachen Transport

Technische Daten:

Material:	Aluminium, EN AW 6005 A
Mast-ø (unten/oben):	75/60 mm
Masthöhe ü. Flur:	6-8 m
Gewicht pro lfd. Meter:	~1,5 kg
Oberfläche aus Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1	
Material Ausleger:	Aluminium
Ausleger-ø:	20 mm
Drehkopfauslegerart:	Saumkonfektion, teleskopierbar
Drehauslegerlänge:	1000 mm-1500 mm in 100 mm Stufen einstellbar
Mastkopf:	helmförmig, schwarz

Fahnen Konfektionierung:



Mögliche Bodenhalterungen:

